



09	Auslochung	1				3978	C	
08	Auslochung	1				2520	C	KV 42
07	Blaehgummi-Dichtung	1						
06	Spannring	1	1,0		verzinkt			
05	Drahthenkel	1	3,1		verzinkt			
04	Kugeloese	2	0,37	T57	E2,8 /2,8	3854		
03	Wulsteindruckdeckel	1	0,30	T55	E2,0 /2,0	4445		
02	Rumpf	1	0,30	T57	E2,0 /2,0			SB-2241
01	Boden	1	0,305	T57	E2,0 /2,0	4360	C	
POS	BENENNUNG	STK	BL-D	HÄ	VERZINN	WZ	FO	BEM.

Pruefungen	Luftueberdruck (bar)	0,2	Hydr. Druckpruefung (KPa)	100	Faellpruefung Hoehe (Meter)	1,2
	Stapeldruck (N)	1157				

Prägung UN /1A2 /Y /100 /.. /D /BAM 9084 KHV

Lackierung, Druck, Packungshöhe, Tragevorrichtung, Sicken und Verschlüsse gemäß Auftrag. Gummierung nach technischer Vorschrift. Feinstblech gemäß DIN EN 10202

Verteiler: 228-235-246-296-315-316 368-369-5032-9039 M71-M73-M78		Zulassungs-Nr. BAM 9084	Blatt-Nr. 2
--	--	-----------------------------------	-----------------------

Behälterstandard Eindruckdeckeleimer 230 /217x175-215	
Zeichnungs-Nr. PZ-5-230 BL33	Format A3

Ersetzt alle Zeichnungen vor dem : 07.04.04	
---	--

Änderungsindex				Datum	Name	
140	210	297	449	Bearb.	12.5.92	Strecker
481				Gepr. PE		
Toleranzen ISO 2768-m						
481	Drahtstärke + SB gea.	07.04.04	Str.			
Ind.	Lt. Änderung	Datum	Name			